



AllTapeSupplies

Technisches Datenblatt

DFM010NA

Dropfilm

HAUPTMERKMALE & ANWENDUNGEN

- Eine transparente und flexible Abdeckfolie mit hoher Dichte.
- Die statische (Korona-) Behandlung lässt sie sofort nach dem Auftragen an der Oberfläche haften und verhindert ein Ablättern der Farbe.
- Geeignet für Autoreparaturlackierungen, Lackierarbeiten, Überspritzen und Lacke auf Wasserbasis.
- Schützt die Oberfläche vor Staub, Farbe und Feuchtigkeit.
- Verwendbar mit dem Dispenser DIS010NA zur einfachen Anwendung.

TRÄGER UND KLEBER



1. Korona-behandelte HDPE-Folie

TECHNISCHE DETAILS

Eigenschaften	Wert
Bandstärke	10 [Mikron, +/- 3%]
Korona-Behandlung	38 [Dyne]
Wasserdicht	Ja
Temp. Beständigkeit	+110 [°C]

HINWEISE ZUR ANWENDUNG & LAGERUNG

Sauber und trocken in einem gut belüfteten Bereich, vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 15 °C und 25 °C. Verwenden Sie dieses Produkt innerhalb eines Jahres ab dem Zeitpunkt der Herstellung. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Haftungsausschluss: Die oben genannten Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben. Sie befreien den Benutzer nicht davon, selbst zu prüfen, ob das Produkt seinen Anforderungen entspricht. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte. Sie können nicht als minimaler, bzw. maximaler Wert für eine bestimmte Eigenschaft des Produktes angesehen werden. Ohne vollständige Produktprüfungen kann ATS All Tape Supplies nicht für Mängel haftbar gemacht werden, die der Anwender dem Produkt zuschreibt. Der Anwender ist verantwortlich, um die Tauglichkeit der Klebebänder für seinen Anwendungsbereich zu prüfen.

information sales@alltape.eu
www.alltape.eu